

Elementy systemowe – zastosowanie

| Elementy systemowe – zastosowanie | | odpowiednie dla szyn | | | | | | | zalecane elementy złączne | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---|--|---|--|---|
| | | 45/26 | 45/45 | 45/60 | 45/75 | 45/90 | 45/120 | 45/150 | MP M12 | MTB | Płytką zębata M12 | Płytką 4-kt z otw. gwint. M12 | Płytką zębata z 2-otw. gwint. M12 |
| Nazwa - strona katalogowa | Nr katalogowy | | | | | | | | | | | | |
| | Łącznik kątowy 40/5 081402400 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ | ● | ○ | □▲○ | |
| | strona 2/34 | | | | | | | | Liczba: 2 Wyposażenie: 2Śruba 8.8 M12x25 | Liczba: 2 nie objęte dostawą nakrętki | Liczba: 2 Wyposażenie: 2Śruba 8.8 M12x25 | Liczba: 2 Wyposażenie: 2Śruba 8.8 M12x25 | |
| | Łącznik kątowy 40/5 L 08140300 K 08140400 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ | ● | ○ | □▲○ | ▲○ |
| | strona 2/34 | | | | | | | | Liczba: 3 Wyposażenie: 3Śruba 8.8 M12x25 | Liczba: 3 nie objęte dostawą nakrętki | Liczba: 3 Wyposażenie: 3Śruba 8.8 M12x25 | Liczba: 3 Wyposażenie: 3Śruba 8.8 M12x25 | Liczba: 1 + 1 szt. 4-kt.- płytką gwint. + 3 Śruba M12x25 |
| | Łącznik kątowy 40/5 45° 08141000 90° 08140500 135° 08140600 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ | ● | ○ | □▲○ | ○ |
| | strona 2/34 | | | | | | | | Liczba: 4 Wyposażenie: 4Śruba 8.8 M12x25 | Liczba: 4 nie objęte dostawą nakrętki | Liczba: 4 Wyposażenie: 4Śruba 8.8 M12x25 | Liczba: 4 Wyposażenie: 4Śruba 8.8 M12x25 | Liczba: 2 Wyposażenie: 4Śruba 8.8 M12x25 |
| | Łącznik kątowy 40/5 z 4 otworami 08140701 Łącznik dwupłaszczyznowy uniwersalny 08141600 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ | ● | ○ | □▲○ | ○ |
| | strona 2/33 | | | | | | | | Liczba: 4 Wyposażenie: 4Śruba 8.8 M12x25 | Liczba: 4 nie objęte dostawą nakrętki | Liczba: 4 Wyposażenie: 4Śruba 8.8 M12x25 | Liczba: 4 Wyposażenie: 4Śruba 8.8 M12x25 | Liczba: 2 Wyposażenie: 4Śruba 8.8 M12x25 |
| | Łącznik kątowy 40/5 z 5 otworami 08141701 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ | ● | ○ | □▲○ | ○ |
| | strona 2/33 | | | | | | | | Liczba: 5 Wyposażenie: 5Śruba 8.8 M12x25 | Liczba: 5 nie objęte dostawą nakrętki | Liczba: 5 Wyposażenie: 5Śruba 8.8 M12x25 | Liczba: 5 Wyposażenie: 5Śruba 8.8 M12x25 | Liczba: 2+ 1 szt. 4-kt.- płytką gwint. Wyposażenie: 5 Śrub M12x25 |
| | Łącznik 40/6 z 3 otworami 0814331 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ | ● | ○ | ▲○ | |
| | strona 2/33 | | | | | | | | Liczba: 3 Wyposażenie: 3Śruba 8.8 M12x25 | Liczba: 3 nie objęte dostawą nakrętki | Liczba: 3 Wyposażenie: 3Śruba 8.8 M12x2 | Liczba: 3 Wyposażenie: 3Śruba 8.8 M12x25 | |
| | Łącznik 40/6 z 4 otworami 0814349 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ | ● | ○ | ▲○ | |
| | strona 2/33 | | | | | | | | Liczba: 4 Wyposażenie: 4Śruba 8.8 M12x25 | Liczba: 4 nie objęte dostawą nakrętki | Liczba: 4 Wyposażenie: 4Śruba 8.8 M12x25 | Liczba: 4 Wyposażenie: 4Śruba 8.8 M12x25 | |
| | Łącznik 40/6 Typ L 0814307 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ | ● | ○ | ▲○ | |
| | strona 2/33 | | | | | | | | Liczba: 3 Wyposażenie: 3Śruba 8.8 M12x25 | Liczba: 3 nie objęte dostawą nakrętki | Liczba: 3 Wyposażenie: 3Śruba 8.8 M12x25 | Liczba: 3 Wyposażenie: 3Śruba 8.8 M12x25 | |
| | Łącznik 40/6 Typ T 0814315 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ | ● | ○ | ▲○ | |
| | strona 2/33 | | | | | | | | Liczba: 4 Wyposażenie: 4Śruba 8.8 M12x25 | Liczba: 4 nie objęte dostawą nakrętki | Liczba: 4 Wyposażenie: 4Śruba 8.8 M12x25 | Liczba: 4 Wyposażenie: 4Śruba 8.8 M12x25 | |
| | Łącznik dwupłaszczyznowy z 2 otworami 08141601 | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | ○ | ● | ○ | ○ | * dodatkowo zalecane podkładki DIN 7089 13,5 |
| | strona 2/32 | | | | | | | | Liczba: 2 Wyposażenie: 2Śruba 8.8 M12x25 * | Liczba: 2 nie objęte dostawą nakrętki | Liczba: 2 Wyposażenie: 2Śruba 8.8 M12x25 * | Liczba: 2 Wyposażenie: 2Śruba 8.8 M12x25* | |
| | Łącznik dwupłaszczyznowy lewy 08147100 prawy 08147200 | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | ○ | ● | ○ | ▲○ | ▲○ |
| | strona 2/35 | | | | | | | | Liczba: 4 Wyposażenie: 4Śruba 8.8 M12x25 | Liczba: 4 nie objęte dostawą nakrętki | Liczba: 4 Wyposażenie: 4Śruba 8.8 M12x25 | Liczba: 4 Wyposażenie: 4Śruba 8.8 M12x25 | Liczba: 2 Wyposażenie: 4Śruba 8.8 M12x25 |
| | Nakładka krzyżowa 0816582 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □○ | □○ | ● | ▲○□ | ▲● |
| | strona 2/35 | | | | | | | | Liczba: 5 Wyposażenie: 5Śruba 8.8 M12x25 | Liczba: 5 nie objęte dostawą nakrętki | Liczba: 6 Wyposażenie: 6Śruba 8.8 M12x25 | Liczba: 6 Wyposażenie: 6Śruba 8.8 M12x25 | Liczba: 2+ 2 szt. 4-kt.-płytką gwint. +6 Śruba M12x25 |

■ Standardowo □ warunkowo ● optymalnie ○ alternatywnie ▲ odpowiednia dla połączeń od strony zamkniętej szyny profilowej

| Elementy systemowe – zastosowanie | | odpowiednie dla szyn | | | | | | zalecane elementy łączne | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|--------|---|--|---|--|---|-------------------------------|
| | | 45/26 | 45/45 | 45/60 | 45/75 | 45/90 | 45/120 | 45/150 | MP M12 | MTB | Płytką zębata M12 | Płytką 4-kt z otw. gwint. M12 | Płytką 4-kt z otw. gwint. M12 |
| Nazwa - Strona katalogowa | Nr katalogowy | | | | | | | | | | | | |
| Nakładka T | | | | | | | | 1280012 | 1280001 | 0818103 | 081613801 | 0818110 | |
| | Nakładka T 90° | 0816574 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ ○ | □ ○ | ● | □ ▲ ○ | ▲ ● | |
| strona 2/35 | | 0816870 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Liczba: 4 Wyposażenie: 4Śruba 8.8 M12x25 | Liczba: 4 nie objęte dostawą nakrętki | Liczba: 4 Wyposażenie: 4Śruba 8.8 M12x25 | Liczba: 4 Wyposażenie: 4Śruba 8.8 M12x25 | Liczba:1+ 2 szt. 4-kt. płytką gwint. + 4 Śruba M12x25 | |
| Nakładka narożna | 08165900 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ | ● | ○ | ▲ ○ | ▲ ○ | |
| strona 2/35 | | | | | | | | Liczba: 4 Wyposażenie: 4Śruba 8.8 M12x25 | Liczba: 4 nie objęte dostawą nakrętki | Liczba: 4 Wyposażenie: 4Śruba 8.8 M12x25 | Liczba: 4 Wyposażenie: 4Śruba 8.8 M12x25 | Liczba: 2 + 4 Śruba M12x25 | |
| Łącznik kątowy C45 | 08123000 | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | ○ | ● | ○ | ▲ ○ | ▲ ○ | |
| Łącznik kątowy C45 90° | 08123200 | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | Liczba: 2 Wyposażenie: 2Śruba M12x25 | Liczba: 2 nie objęte dostawą nakrętki | Liczba: 2 Wyposażenie: 2Śruba M12x25 | Liczba: 2 Wyposażenie: 2Śruba M12x25 | Liczba: 1 Wyposażenie: 2Śruba M12x25 | |
| Łącznik kątowy C45 180° | 08123100 | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | | | | | | |
| strona 2/36 | | | | | | | | | | | | | |
| Łącznik kapelusz 26 | 08162326 | ■ | | | | | | ○ | ● | ○ | ▲ ○ | | |
| 45 | 08162445 | | ■ | | | | | Liczba: 3 Wyposażenie: 3Śruba 8.8 M12x25 | Liczba: 3 nie objęte dostawą nakrętki | Liczba: 3 Wyposażenie: 3Śruba 8.8 M12x25 | Liczba: 3 Wyposażenie: 3Śruba 8.8 M12x25 | | |
| 60 | 0816253 | | | ■ | | | | | | | | | |
| 75 | 08162875 | | | | ■ | | | | | | | | |
| 90 | 08162690 | | | | | ■ | | | | | | | |
| 120 | 0816274 | | | | | | ■ | | | | | | |
| 150 | 081628150 | | | | | | | | | | | ■ | |
| strona 2/38 | | | | | | | | | | | | | |
| Łącznik odstopniowany 45 | 08141245 | | ■ | | | | | ○ | ● | ○ | ▲ ○ | ▲ ○ | |
| Łącznik odstopniowany 60 | 08141300 | | | ■ | | | | Liczba: 3 Wyposażenie: 3Śruba 8.8 M12x25 | Liczba: 3 nie objęte dostawą nakrętki | Liczba: 3 Wyposażenie: 3Śruba 8.8 M12x25 | Liczba: 3 Wyposażenie: 3Śruba 8.8 M12x25 | Liczba:1+ 1 szt. 4-kt. płytką gwint. + 4 Śruba M12x25 | |
| strona 2/37 | | | | | | | | | | | | | |
| Podkładka profilowa | | | | | | | | ○ | | ● | ○ | | |
| 13 mm - otwór Ø | 08162945 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Liczba: 1 Wyposażenie: 1Śruba 8.8 M12x30 + H | | Liczba: 1 Wyposażenie: 1Śruba 8.8 M12x30 + H | Liczba: 1 Wyposażenie: 1Śruba 8.8 M12/16x30+H | | |
| 17 mm - otwór Ø | 08163365 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| strona 2/38 | | | | | | | | | | | | | |
| Łącznik szyn | | | | | | | | ○ | ● | ○ | □ ○ ▲ | ▲ ○ | |
| 45 | 08162002 | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Liczba: 4 Wyposażenie: 4Śruba 8.8 M12x25 | Liczba: 4 nie objęte dostawą nakrętki | Liczba:4 Wyposażenie: 4 Sechskant- schrauben 8.8 M12x25 | Wyposażenie: 4 Śruba 8.8 M12x25 | Liczba: 2 Wyposażenie: 4Śruba 8.8 M12x25 | |
| strona 2/37 | | | | | | | | | | | | | |
| Wspornik | | | | | | | | ● | □ ○ | ○ | ▲ ○ | ● | |
| 45/26-52 wzdluzny | 0812001 | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | Liczba: 2 Wyposażenie: 2Śruba 8.8 M12x25 | Liczba: 2 nie objęte dostawą nakrętki | Liczba:2 Wyposażenie: 2Śruba 8.8 M12x25 | Liczba:2 Wyposażenie: 2Śruba 8.8 M12x25 | Liczba: 1 Wyposażenie: 2 Śruba 8.8 M12x25 | |
| 45/26-52 poprzeczny | 0812002 | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | | | | | | |
| 45/60-75 wzdluzny | 08121802 | | □ | ■ | | | | | | | | | |
| strona 2/39 | | | | | | | | | | | | | |
| Uchwyt | | | | | | | | □ | | ○ | ○ | ○ ● | |
| 45/90 | 08120952 | | | | | ■ | | Liczba: 4 Wyposażenie: 4Śruba 8.8 M12x25 | | Liczba: 4 Wyposażenie: 4Śruba 8.8 M12x25 | Liczba: 4 Wyposażenie: 4Śruba 8.8 M12x25 | Liczba: 2 Wyposażenie: 4Śruba 8.8 M12x25 | |
| 45/120 | 08121002 | | | | | ■ | | | | | | | |
| 45/150 | 08121452 | | | | | | ■ | | | | | | |
| strona 2/39 | | | | | | | | | | | | | |
| Uchwyt przegubowy szyny | | | | | | | | ○ | ● | ○ | ▲ ○ | ▲ ○ | |
| wzdluzny | 08120601 | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | Liczba: 2 Wyposażenie: 2Śruba 8.8 M12x25 | Liczba: 2 nie objęte dostawą nakrętki | Liczba: 2 Wyposażenie: 2Śruba 8.8 M12x25 | Liczba: 2 Wyposażenie: 2Śruba 8.8 M12x25 | Liczba:1 + 1 szt. 4-kt.- płytką gwint. akcesoria: 2 Śruba M12x25 | |
| poprzeczny | | | | | | | | | | | | | |
| strona 2/48 | | | | | | | | | | | | | |
| Stopka przegubowa szyny | | | | | | | | ○ | ● | | ▲ ○ | ▲ ○ | |
| wzdluzny | 08122601 | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | Liczba: 2 Wyposażenie: 2Śruba 8.8 M12x25 | Liczba: 2 nie objęte dostawą nakrętki | Liczba: 2 Wyposażenie: 2Śruba 8.8 M12x25 | Liczba: 2 Wyposażenie: 2Śruba 8.8 M12x25 | Liczba: 1 Wyposażenie: 2Śruba 8.8 M12x25 | |
| poprzeczny | | | | | | | | | | | | | |
| strona 2/48 | | | | | | | | | | | | | |
| Wspornik z płytą | strona 2/36 | | | | | | | | | | | | |
| Łącznik przegubowy | strona 2/48 | | | | | | | | | | | | |
| Łącznik zawiasowy | strona 2/46 | | | | | | | | | | | | |

■ Standardowo □ warunkowo ● optymalnie ○ alternatywnie ▲ odpowiednia dla połączeń od strony zamkniętej szyny profilowej