


■ Pętla rurowa S



Pętla rurowa S



G 404 0051

Specyfikacja:

- Zakres stosowania:
- do stacjonarnych wodnych urządzeń gaśniczych
 - do budowy instalacji tryskaczowych
 - w urządzeniach gaśniczych wodnych
 - w urządzeniach gaśniczych CO₂
 - w urządzeniach gaśniczych halonowych
 - w urządzeniach gaśniczych pianowych
 - w urządzeniach gaśniczych proszkowych

Dane techniczne:

Materiał: stal
 Typ materiału: S235JR
 Powierzchnia: ocynk galwaniczny

Forma dostawy: niezmontowana, osobno nakrętki kołnierzowa i pierścień

Wartości obciążeń: dopuszczalne obciążenia zgodne z VdS.

Instalacja wg zaleceń VdS

Nazwa	Rury [cal]	max. dop. obciążenie [kN]	Przyłącze gwint	Dz rury	H [mm]	Masa [kg/szt.]	Ilość w opak. [szt.]	Nr katalogowy
Pętla rurowa S	1	2,0	M8	33,7	57,0	0,060	100	470003401
Pętla rurowa S	1 ^{1/4}	2,0	M8	42,4	57,0	0,062	50	470004201
Pętla rurowa S	1 ^{1/2}	2,0	M8	48,3	62,0	0,065	50	470004801
Pętla rurowa S	2	2,0	M8	60,3	71,0	0,071	50	470006001
Pętla rurowa S	1	2,0	M10	33,7	57,0	0,080	100	470103401
Pętla rurowa S	1 ^{1/4}	2,0	M10	42,4	57,0	0,081	50	470104201
Pętla rurowa S	1 ^{1/2}	2,0	M10	48,3	62,0	0,085	50	470104801
Pętla rurowa S	2	2,0	M10	60,3	71,0	0,091	50	470106001
Pętla rurowa S	2 ^{1/2}	3,5	M10	76,1	87,5	0,119	25	470007601
Pętla rurowa S	3	3,5	M10	88,8	102,5	0,128	25	470008901
Pętla rurowa S	4	3,5	M10	114,3	132,5	0,150	25	470011401
Pętla rurowa S	5	5,0	M12	139,7	147,0	0,233	25	470014001
Pętla rurowa S	6	5,0	M12	168,3	175,0	0,262	25	470016501

11



Wskazówki montażowe – patrz rozdział 15