




■ Szyny profilowe 45, ocynkowane ogniowo, Profil C z otworami oraz ząbkami wewnątrz




Szyna profilowa typ 45/52



Szyna profilowa typ 45/90



Szyna profilowa typ 45/120



Szyna profilowa typ 45/150

Specyfikacja:

Rodzaj: profil C, z ząbkami wew.
Zakres stosowania: do tworzenia konstrukcji wsporczych z wykorzystaniem akcesoriów

Uwaga: Szyny podwójne są zespawane i wyposażone w w otwory

Dane techniczne:

Materiał: stal
Typ materiału: S250GD-Z275-N-A
Powierzchnia: ocynk metodą Sendzimira (fbv)
Typ materiału: S235JRG2
Powierzchnia: ocynk ogniowy (fsv)



¹⁾ Przy ocynkowaniu ogniowym gotowych elementów możliwe są odchyłki wymiarowe do 1 mm

²⁾ Szyny profilowe nie są objęte znakiem jakości RAL-GZ 655-C

³⁾ Możliwość wykonania obliczeń obciążeń w warunkach pożarowych wg DIN EN 1993-1-2 (EC3)

Szyna profilowa 45/90

45/90/2,5 D fsv ^{1) 3)}	ocynk ogniowy	6,35	6	180	24	0821902625
----------------------------------	---------------	------	---	-----	----	------------


Szyna profilowa 45/120

45/120/3,0 D fsv ^{1) 3)}	ocynk ogniowy	8,63	6	120	18	0810833
-----------------------------------	---------------	------	---	-----	----	---------

Szyna profilowa 45/150

45/150/3,0 D fsv ^{1) 2) 3)}	ocynk ogniowy	10,24	6	96	12	08225061
--------------------------------------	---------------	-------	---	----	----	----------

■ Stex 45 płytki montażowa MP-S



Specyfikacja:

Typ szyny: Profil C 45 mm z ząbkami wew.
Zakres stosowania: Do łączenia szyn profilowych z użyciem łączników i śrub łączących w klasie wytrzymałości 8.8

Dane techniczne:

Materiał: stal
Typ materiału: S235JR
Powierzchnia: cynk-nikiel, poliamid

* Element nie objęty znakiem jakości RAL

Dopuszczalne obciążenie patrz strona 2/27 i 2/28

Stex 45 płytki montażowa z bolcem MTB

Nazwa	Masa [kg/szt.]	Ilość w opak. [szt.]	Nr katalogowy
Stex 45 MP-S M 8	0,046	50	0818104
Stex 45 MP-S M 10	0,045	50	0818105
Stex 45 MP-S M 12	0,042	50	0818106

UWAGA! BOGATY ASORTYMENT UZUPEŁNIAJĄCY MEFA KS MOŻLIWY DO WYKONANIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE