


Obejma Trabant, z izolacją dźwiękową



Obejma Trabant z izolacją



Specyfikacja:

Rodzaj: dwuczęściowa
Zakres średnic: 12 do 220 mm
Przyłącze: M8/M10, M10/M12
Izolacja dźwiękowa: zgodne z DIN 4109

Dane techniczne:

Materiał: stal
Typ materiału: DC01-A, DD11
Powierzchnia: ocynk galwaniczny
Wkładka tłumiąca: EPDM / TPE
Odporność temperaturowa: - 35 °C do + 100 °C
Grubość wkładki: 4,5 mm

Przyłącze: Gwint M8/10

Zakres średnic [mm]	Material [cal]	Material [mm]	Śruba łącząca	max. dop. obciążenie F_{zul} [kN]	H (min-max) [mm]	A [mm]	B [mm]	Masa [kg/szt]	Ilość w opak. [szt]	Nr katalogowy
12 – 15		20x1,0	M6	0,29	40–43	22	59	0,051	100	042615101
16 – 20	3/8	20x1,0	M6	0,29	43–48	22	64	0,054	100	042620101
21 – 25	1/2	20x1,0	M6	0,29	48–53	22	69	0,058	100	042625101
26 – 30	3/4	20x1,0	M6	0,29	53–58	22	75	0,064	100	042630101
32 – 37	1	20x1,0	M6	0,29	60–65	22	81	0,066	100	042637101
42 – 46	1 1/4	20x1,5	M6	0,89	71–75	23	92	0,094	50	042646101
48 – 52	1 1/2	20x1,5	M6	0,89	76–81	23	98	0,101	50	042652101
54 – 58		20x1,5	M6	0,89	82–87	23	104	0,107	50	042658101
60 – 65	2	20x1,5	M6	0,89	88–94	23	111	0,114	50	042665101
70 – 76		25x1,5	M6	0,89	98–104	22	122	0,150	50	042672101
76 – 83	2 1/2	25x1,5	M6	0,89	104–111	22	127	0,155	50	042677101
85 – 90	3	25x2,0	M6	1,50	114–119	23	134	0,202	50	0426901
108 – 114	4	25x2,5	M6	1,90	142–148	26	166	0,253	50	0427141

Przyłącze: Gwint M10/12

Zakres średnic [mm]	Material [cal]	Material [mm]	Śruba łącząca	max. dop. obciążenie F_{zul} [kN]	H (min-max) [mm]	A [mm]	B [mm]	Masa [kg/szt]	Ilość w opak. [szt]	Nr katalogowy
121 – 125		25x2,5	M6	2,20	156–162	27	176	0,313	25	04272251
132 – 136		25x2,5	M6	2,20	167–173	27	187	0,337	25	04272361
137 – 141	5"	25x2,5	M6	2,20	172–178	27	192	0,343	25	04272411
159 – 163		25x2,5	M6	2,20	194–200	27	215	0,388	25	04272631
164 – 168	6"	25x2,5	M6	2,20	199–205	27	220	0,398	25	04272681
196 – 202		25x3,0	M6	2,20				0,548	25	04273021
212 – 220	8"	25x3,0	M6	2,20				0,598	25	04273202

Adapter przyłącza obejmy – patrz strona 1/25