



Obejma Trabant, bez izolacji dźwiękowej

01



Obejma Trabant bez izolacji

Specyfikacja:

Rodzaj: dwuczęściowa
Zakres średnic: 21 do 122 mm
Przyłącze: M8/M10

Dane techniczne:

Materiał: stal
Typ materiału: DD11
Powierzchnia: ocynk galwaniczny

Przyłącze: Gwint M8/10			bez wkładki tłumiącej						
Zakres średnic [mm]	Materiał [mm]	Śruba łącząca	max. dop. obciążenie F_{zul} [kN]	H _(min-max) [mm]	A [mm]	B [mm]	Masa [kg/szt]	Ilość w opak. [szt]	Nr katalogowy
21 – 24	20x1,0	M6	0,29	40–43	18	59	0,05	100	042615201
25 – 29	20x1,0	M6	0,29	44–48	18	64	0,05	100	042620201
30 – 34	20x1,0	M6	0,29	49–53	18	69	0,05	100	042625201
35 – 39	20x1,0	M6	0,29	54–58	18	75	0,06	100	042630201
41 – 48	20x1,0	M6	0,29	60–67	18	91	0,06	100	042637201
51 – 55	20x1,5	M6	0,89	71–75	18	92	0,08	50	042646201
57 – 61	20x1,5	M6	0,89	77–81	18	98	0,09	50	042652201
63 – 67	20x1,5	M6	0,89	83–87	18	104	0,09	50	042658201
69 – 74	20x1,5	M6	0,89	89–94	18	111	0,10	50	042665201
76 – 85	25x1,5	M6	0,89	95–104	18	122	0,13	50	042672201
84 – 90	25x1,5	M6	0,89	103–109	18	127	0,14	50	042677201
94 – 97	25x2,0	M6	1,50	114–119	18	134	0,16	50	0426902
106 – 110	25x2,5	M6	1,90	132–136	22	153	0,23	50	0427022
114 – 122	25x2,5	M6	1,90	140–148	22	166	0,25	50	04272142

Adapter przyłącza obejmy – patrz strona 1/25