Stex 45 płytka z otworem gwintowanym GP



Stex 45 płytka z otworem gwintowanym GP

Specyfikacja:

Typ szyny: Profil C 45 mm z ząbkami wewn.

Zakres stosowania: Do bezpośredniego łączenia z obejmami do rur

Uwaga: Nie przewidziana dla połączeń konstrukcyjnych.

Dane techniczne:

Materiał: stal
Typ materiału: S235JR
Powierzchnia: ocynk galwaniczny

* Element nie objęty znakiem jakości RAL.

Dopuszczalne obciążenie patrz strona 2/27 i 2/28

RAL-GZ 655-D

Nazwa	Masa [kg/szt.]	Ilość w opak. [szt.]	Nr katalogowy
Stex 45 GP M8*	0,113	30	1280508
Stex 45 GP M10	0,111	30	1280510
Stex 45 GP M12	0,103	30	1280512

Stex 45 z bolcem GB



Stex 45 z bolcem GB

Specyfikacja:

Typ szyny: Profil C 45 mm z ząbkami wew.

Zakres stosowania: Do bezpośredniego łączenia z obejmami do rur

Wyposażenie: Nakrętka

Dane techniczne:

Materiał: stal
Typ materiału: S235JR
Powierzchnia: ocynk galwaniczny
Klasa wytrzymałości bolca gwintowanego: 4.6

Dopuszczalne obciążenie patrz strona 2/29 i 2/30

Nazwa	Długość gwintu [mm]	Masa [kg/szt.]	Ilość w opak. [szt.]	Nr katalogowy
Stex 45 GB M8/50	11	0,134	40	1281050
Stex 45 GB M8/70	31	0,141	20	1281070
Stex 45 GB M8/90	51	0,147	20	1281090
Stex 45 GB M8/110	71	0,154	20	1281110
Stex 45 GB M8/130	91	0,160	20	1281130
Stex 45 GB M10/50	10	0,147	30	1282050
Stex 45 GB M10/70	30	0,157	20	1282070
Stex 45 GB M10/90	50	0,166	20	1282090
Stex 45 GB M10/110	70	0,178	20	1282110
Stex 45 GB M10/130	90	0,188	20	1282130
Stex 45 GB M12/50	7	0,159	30	1283050
Stex 45 GB M12/70	27	0,174	20	1283070
Stex 45 GB M12/90	47	0,189	20	1283090
Stex 45 GB M12/110	67	0,203	20	1283110
Stex 45 GB M12/130	87	0,218	20	1283130