Łącznik kątowy 40/5



Łącznik kątowy 40/5 z 2 otworami



Łącznik kątowy 40/5 z 2 otworami, z jednym podłużnym



Łącznik kątowy 40/5 z 3 otworami długi (IB 403)



Łącznik kątowy 40/5 z 3 otworami – krótki (IB404)

Specyfikacja:
Typ szyny: Profil C 45 mm

[1] Dane obciążenie odnosi się do elementu a nie do połączenia
[2] Dane obciążenie odnosi się do elementu połączonego obustronnie szynami

Dane techniczne:
Materiał: stal
Typ materiału: S235JR
Powierzchnia: ocynk galwaniczny

Nazwa	Wymiary L x B x S [mm]	max. dop. obciążenie F_z [1] swobodny [kN]	max. dop. obciążenie F_z [2] w komplecie z szynami [kN]	Masa [kg/szt.]	Ilość w opak. [szt.]	Nr katalogowy
Łącznik kątowy 40/5 z 2 otworami	65 x 40 x 5	1,0	2,5	0,185	50	081402400
Łącznik kątowy 40/5 z 2 otworami, 1 podłużnym	65 x 40 x 5	1,0	2,5	0,178	50	08147300
Łącznik kątowy 40/5 z 3 otworami – długi (IB 403)	102,5 x 40 x 5	1,0	2,5	0,234	25	08140300
Łącznik kątowy 40/5 z 3 otworami – krótki (IB 404)	102,5 x 40 x 5	1,0	2,5	0,202	50	08140400

Łącznik kątowy szyn



Łącznik kątowy 40/5 z 4 otworami 135°



Łącznik kątowy 40/5 z 4 otworami 90°



Łącznik kątowy 40/5 z 4 otworami 45°

Specyfikacja:
Typ szyny: Profil C 45 mm

[1], [3] Dane obciążenia odnoszą się do elementu a nie do połączenia.
[2] Dane obciążenie odnosi się do elementu połączonego obustronnie szynami.

Dane techniczne:
Materiał: stal
Typ materiału: S235JR
Powierzchnia: ocynk galwaniczny

Nazwa	Wymiary L x B x S [mm]	max. dop. obciążenie F_{Z1} [1] swobodny [kN]	max. dop. obciążenie F_{Z2} [2] w komplecie z szynami [kN]	max. dop. obciążenie F_x [3] [kN]	Masa [kg/szt.]	Ilość w opak. [szt.]	Nr katalogowy
Łącznik kątowy 40/5 z 4 otworami 135°(IB 406)	102,5 x 40 x 5	–	–	6,6	0,293	50	08140600
Łącznik kątowy 40/5 z 4 otworami 90° (IB 405)	102,5 x 40 x 5	1,0	2,5	–	0,283	50	08140500
Łącznik kątowy 40/5 z 4 otworami 45° (IB 410)	116 x 40 x 5	–	2,5	–	0,336	25	08141000