




■ Punkt stały HV




Uchwyt punktu stałego HV1



Uchwyt punktu stałego HV2



Uchwyt punktu stałego HV3



Uchwyt punktu stałego HV4

03

Specyfikacja:

Zakres stosowania: Uchwyt bez izolacji dźwiękowej z regulacją wysokości, do zamocowania rurociągów. Jako punkt stały używać w połączeniu z obejmami Titan. Możliwość wykorzystania jako podkonstrukcja z regulacją wysokości przy konstrukcjach z szyn profilowych.

Cechy: Mocne połączenie śrubowe, poprzez złącze CENTUM T-lock. Może zostać zamocowane na dowolnej podkonstrukcji (szyny profilowe, CENTUM, elementy nośne stalowe).

Zakres dostawy: 2 x kątownik (część dolna)
2 x kątownik (część górna)
4 x złącze CENTUM T-lock M12 x 40
4 lub 6 x śruba M12 x 40 + nakrętka M12

Dane techniczne:

Materiał: stal
Typ materiału: S235JR
Powierzchnia: ocynk ogniowy
- Kątownik: cynk-nikiel
- Połączenie śrubowe:

Moment dokręcania
- obejm: 60 Nm
- złącze CENTUM T-lock: 120 Nm

* 40 kN obowiązuje tylko przy użyciu 3 obejm Titan, średnica > 168 mm. Przy mniejszych średnicach $F_z = 18$ kN

Moment dokręcania obejm rurowej i siły osiowe dotyczą wyłącznie rur stalowych o standardowej grubości ścianki

| Nazwa | Długość L [mm] | Wysokość osi H min-max. [mm] | Ilość objem [szt] | Zalecane średnice rur-Ø [mm] | Kątownik | | max. dop. obciąż. | | Masa [kg/szt] | Ilość w opak. [szt] | Nr.katalogowy |
|------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|------------------|---------------------------|---------------|
| | | | | | cz. górna [para] | cz. dolna [para] | F_x [kN] | F_z [kN] | | | |
| HV1 | 120 | 111–163 | 2 | 64–273 | 120/6/100 | 120/6/100 | 20 | 12 | 3,58 | 1 | 00200405/fvz |
| HV2 | 160 | 111–163 | 3 | 64–273 | 160/6/100 | 160/6/100 | 30 | 18/40* | 4,74 | 1 | 00200406/fvz |
| HV3 | 160 | 164–216 | 3 | 64–406 | 160/6/153 | 160/6/100 | 30 | 18/40* | 5,69 | 1 | 00200407/fvz |
| HV4 | 160 | 217–269 | 3 | 64–508 | 160/6/153 | 160/6/153 | 30 | 18/40* | 6,52 | 1 | 00200408/fvz |

① Pasuje do obejm Titan (str. 1/18) lub obejm typ A. Możliwość wykonania w ocynku ogniowym.