



Pałak Typ L



Pałak Typ L



Zalecany montaż

Specyfikacja:


Zakres stosowania: Do bezpośredniego mocowania do stropu lub szyny
 Objęte dostawą: Pałak Typ L, nakrętki stożkowa i kontrolująca

Dane techniczne:


Materiał: stal
 Typ materiału: S235JR
 Powierzchnia: ocynk galwaniczny

Nazwa	Gwint	Regulacja wysokości [mm]	Przesuw s [mm]	max. dop. obciążenie [kN]	Masa [kg/szt.]	Ilość w opak. [szt.]	Nr katalogowy
Pałak Typ L	M8	30	16	1,6	0,104	100	0781010
Pałak Typ L	M10	30	14	1,6	0,119	100	0781029

Mocowanie suwliwie TF



Mocowanie suwliwie TF



Zalecany montaż

Specyfikacja:

Zakres stosowania: Mocowanie do stropu lub szyn profilowych.
 Objęte dostawą: Płytkę ślizgową, płytkę mocującą i dwie nakrętki

Dane techniczne:

Materiał zawiesia: stal
 Typ materiału: S235JR
 Powierzchnia: ocynk galwaniczny
 Materiał płytki ślizgowej: Polyamid 6
 Współczynnik tarcia statycznego: 0,2-0,3
 Dopuszczalna temp. pracy: od -30 °C do + 110 °C

Nazwa	Gwint	max. przesuw [mm]	max. dop. obciążenie [kN]	Masa [kg/szt.]	Ilość w opak. [szt.]	Nr katalogowy
Mocowanie suwliwie TF	M10	36	12,0	0,619	1	0816604
Mocowanie suwliwie TF	M12	34	12,0	0,630	1	0816612
Mocowanie suwliwie TF	M16	30	12,0	0,670	1	0816639