





## Element ślizgowy GL 100 i GL 200



Element ślizgowy GL 100  
(wersje z nakładką)



Element ślizgowy GL 200



04

### Specyfikacja:

Dla szyn typu: System 45  
 Zakres stosowania: Przejmuje wydłużenia osiowe rurociągów. Do stosowania jako podpora, zawieszenia, prowadzenie rurociągów pionowych.

**Uwaga:** Po montażu zagiąć noski zabezpieczające przed zsunieniem się ślizgu.

Zalecane średnice rur: A120= dla rur do Ø 219 mm  
 (dla przyłącza podwójnego) A160= dla rur do Ø 324 mm

### Dane techniczne:

Materiał ślizgu: stal  
 Typ materiału: S235JR  
 Powierzchnia: ocynk galwaniczny  
 Przesuw GL 100: około 68 mm  
 Przesuw GL 200: około 158 mm  
 Materiał płytki ślizgowej: Polyamid 6  
 Współczynnik tarcia statycznego: 0,2-0,3  
 Dopuszczalna temp. pracy: od -30 °C do + 110 °C

Nazwa	Przyłącze	A	H	B	max.dop obciążenie poz.końc	Masa	Ilość. w opak.	Nr katalogowy
<b>Element ślizgowy GL 100</b>	1x Nakrętka M10	-	35	160	3,0	0,517	1	0770524
	1x Nakrętka M12	-	37	160	3,0	0,526	1	0770532
	1x Nakrętka M16	-	36	160	3,0	0,535	1	0770559
	1x Mufa 1/2"	-	36	160	3,0	0,528	1	0770605
<b>Element ślizgowy GL 100 z nakładką</b>	1x Nakrętka M10	-	40	160	3,0	0,748	1	0770528
	1x Nakrętka M12	-	42	160	3,0	0,757	1	0770536
	1x Nakrętka M16	-	41	160	3,0	0,766	1	0770563
	1x Mufa 1/2"	-	41	160	3,0	0,759	1	0770609
<b>Element ślizgowy GL 200</b>	2x Nakrętka M10	120	35	160	3,0	0,538	1	0770526
	2x Nakrętka M12	120	37	160	3,0	0,562	1	0770534
	2x Nakrętka M16	120	36	160	3,0	0,581	1	0770561
	2x Mufa 1/2"	120	36	160	3,0	0,559	1	0770607
<b>Element ślizgowy GL 200 z nakładką</b>	2x Nakrętka M10	120	40	160	3,0	0,769	1	0770530
	2x Nakrętka M12	120	42	160	3,0	0,793	1	0770538
	2x Nakrętka M16	120	41	160	3,0	0,812	1	0770565
	2x Mufa 1/2"	120	41	160	3,0	0,790	1	0770611
<b>Element ślizgowy GL 200</b>	2x Nakrętka M10	160	35	250	3,0	0,746	1	0770527
	2x Nakrętka M12	160	37	250	3,0	0,763	1	0770535
	2x Nakrętka M16	160	36	250	3,0	0,781	1	0770562
	2x Mufa 1/2"	160	36	250	3,0	0,767	1	0770608
<b>Element ślizgowy GL 200 z nakładką</b>	2x Nakrętka M10	160	40	250	3,0	0,977	1	0770638
	2x Nakrętka M12	160	42	250	3,0	0,994	1	0770539
	2x Nakrętka M16	160	41	250	3,0	1,012	1	0770566
	2x Mufa 1/2"	160	41	250	3,0	0,998	1	0770615

### Zalecany montaż

