



Rura dystansowa z gwintem zewnętrznym



Rura dystansowa z gwintem zewnętrznym



Dopuszczalne obciążenia* przy zginaniu

Odstęp L [mm]	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
50	1,482	2,940	5,350	10,362
100	0,741	1,470	2,675	5,181
150	0,494	0,980	1,783	3,454
200	0,371	0,735	1,337	2,591
250	0,290	0,588	1,070	2,072
300	0,201	0,490	0,892	1,727
350	0,148	0,380	0,764	1,480
400	0,113	0,291	0,665	1,295
450	0,089	0,230	0,525	1,151
500	0,072	0,186	0,425	1,036

* przy naprężeniu obliczeniowym $\sigma_{zul} = 160 \text{ N/mm}^2$,
max. strzałka ugięcia $f = L/150$

05

Specyfikacja:

Wykonanie: rura z gwintem zewnętrznym

Dane techniczne:

Materiał: stal

Powierzchnia: ocynk galwaniczny

Nazwa	Gwint	Długość [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Masa [kg/szt.]	Ilość w opak. [m]	Nr katalogowy
Rura dystansowa	1/2"	2000	21,0	2,26	1	0737002
Rura dystansowa	3/4"	2000	26,4	2,87	1	0737003
Rura dystansowa	1"	2000	33,2	4,51	1	0737004
Rura dystansowa	1 1/4"	2000	41,9	5,77	1	0737005