


Śruba z łbem sześciokątnym



Śruba z łbem sześciokątnym

Specyfikacja:

DIN EN ISO 4017

Gwint: M8, M10, M12

Długość: 16 do 60 mm – M8, M10, M12
40 do 140mm – M16
Dane techniczne:

Materiał: stal

Powierzchnia: ocynk galwaniczny

Klasa wytrzymałości: 8.8

Nazwa	Gwint M	Rozmiar klucza SW	Długość L [mm]	Masa [kg/szt.]	Ilość w opak. [szt.]	Nr katalogowy
Śruba z łbem sześciokątnym	M8	13	16	0,013	100	3204165
			20	0,014	100	3204205
			25	0,016	100	3204255
			30	0,018	100	3204305
			35	0,020	100	3204355
			40	0,022	100	3204405
			45	0,024	100	3204455
			50	0,026	100	3204503
Śruba z łbem sześciokątnym	M10	17	16	0,021	100	3205162
			20	0,023	100	3205201
			25	0,027	100	3205251
			30	0,030	100	3205301
			35	0,033	100	3205302
			40	0,036	100	3205401
			45	0,039	100	3206508
			50	0,042	100	3205501
Śruba z łbem sześciokątnym	M12	19	60	0,048	100	3206602
			20	0,034	100	3206205
			25	0,039	100	3206591
			30	0,043	100	3206305
			35	0,047	100	3206306
			40	0,052	100	3206606
			45	0,056	100	32066064
			50	0,061	100	32066065
Śruba z łbem sześciokątnym	M16	24	55	0,065	100	320660655
			60	0,070	100	32066066
			40		100	3207640/P
			45		100	3207645/P
			50		100	3207650/P
			60		100	3207660/P
			65		100	3207665/P
			70		100	3207670/P
			80		100	3207680/P
			90		100	3207690/P
100		100	3207700/P			
110		100	3207702/P			
120		100	3207720/P			
130		100	3207730/P			
140		100	3207740/P			