


## ■ Taśma montażowa



Taśma montażowa – PLASTAHL

**Specyfikacja:**

Zakres stosowania: Do podwieszania kanałów okrągłych i prostokątnych


**Dane techniczne:**

Dopuszczalne obciążenie na zerwanie przy współczynniku bezpieczeństwa 3

Nazwa	Szer.	Materiał	Otwór Ø	max. dop. obciążenie	Długość	Masa	Ilość w opak.	Nr katalogowy
	[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[m]	[kg/m]	[m]	
PLASTAHL – powlekana tworzywem sztucznym*	19	17 x 0,8	6,4	0,8	10	0,11	10	1100017
PLASTAHL – powlekana tworzywem sztucznym*	27	25 x 1,0	8,4	1,4	10	0,16	10	1100025
Taśma montażowa – ocynkowana (Sendzimir)	17	17 x 0,8	6,4	0,8	10	0,09	10	1110012
Taśma montażowa – ocynkowana (Sendzimir)	25	25 x 1,0	8,4	1,4	10	0,15	10	1110020

\* Średnie wyciszenie do około 18 db (A)

## ■ Zacisk nośny PK / PKB



Zacisk nośny PK/ PKB


**Specyfikacja:**

Zakres stosowania: Szybkie i łatwe zamocowanie do konstrukcji stalowych

 Możliwość regulacji: Możliwość przez otwór przelotowy  
Możliwość przez otwór gwintowany

Śruba dociskająca: Montaż przy zmiennej grubości konstrukcji (H)

**Dane techniczne:**

 Materiał: stal  
Powierzchnia: ocynk galwaniczny

\* posiada tylko VdS

### z otworem przelotowym

Nazwa	Gwint	Otwór	L	A	H	max.dop. obciążenie	Masa	Ilość w opak.	Nr katalogowy
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[kg/szt.]	[szt.]	
Zacisk nośny PKB 8*	M8	9	38	37	2–20	1,2	0,050	50	0576801
Zacisk nośny PKB 10	M10	11	44	44	0–22	2,5	0,134	50	0576805
Zacisk nośny PK 12	M12	13	58	61	8–26	3,5	0,236	50	0576807

### z gwintem

Zacisk nośny PKB 8*	M8	-	32	37	2–20	1,2	0,051	50	0576802
Zacisk nośny PKB 10	M10	-	44	44	0–22	2,5	0,134	50	0576806
Zacisk nośny PK 12	M12	-	58	61	8–26	3,5	0,236	50	0576808

ⓘ Przykłady montażu – patrz rozdział 15