




Element ślizgowy GL 37



Element ślizgowy GL 37



Zalecany montaż

04

Specyfikacja:

Zakres stosowania: Umożliwia przesuw mocowanych elementów do 37 mm. Przejmuje wydłużenia osiowe rurociągów. Do stosowania jako podpora, zawieszenie, prowadzenie rurociągów pionowych

Uwaga: Po montażu zagiąć noski zabezpieczające przed zsunieniem się ślizgu

Dane techniczne:

Materiał ślizgu: stal
S235JR
Typ materiału: ocynk galwaniczny
Powierzchnia: do 37 mm
Przesuw:

Materiał płytki ślizgowej: Polyamid 6
Współczynnik tarcia statycznego: 0,2-0,3
Dopuszczalna temp. pracy: od -30 °C do + 110 °C

Nazwa	Przyłącze	H [mm]	max. dop. obciążenie F_z [kN]	Masa [kg/szt.]	Ilość w opak. [szt.]	Nr katalogowy
Element ślizgowy GL 37	1 x M8	32	1,3	0,204	1	0770515
Element ślizgowy GL 37	1 x M10	34	1,3	0,214	1	0770523
Element ślizgowy GL 37	1 x M12	36	1,3	0,223	1	0770531
Element ślizgowy GL 37	1 x M16	34	1,3	0,232	1	0770558
Element ślizgowy GL 37	1 x 1/2"	35	1,3	0,225	1	0770604