



## ZAWIESIA LINKOWE **L-FIX**

WYDAJNA ALTERNATYWA DLA ZAMOCOWAŃ  
INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYLACJI

- » **SZYBKOŚĆ MONTAŻU** BEZ UŻYWANIA SPECJALISTYCZNYCH NARZĘDZI
- » **ELASTYCZNA I BEZSTOPNIOWA** REGULACJA WYSOKOŚCI
- » **SZCZEGÓLNIIE KORZYSTNE** W PRZYPADKU KONSTRUKCJI POCHYŁYCH
- » **NISKA MASA WŁASNA** - BRAK DODATKOWEGO OBCIĄŻENIA KONSTRUKCJI

A large, dark blue, stylized graphic of a mountain range or a jagged line, resembling a mountain range or a stylized 'M' shape, located at the bottom of the page.

**OBEN SEIN**  
experience the difference

# ZAWIESIA LINKOWE **L-FIX**



## ZAWIESIA LINKOWE **L-FIX** - DANE TECHNICZNE

WYDAJNA ALTERNATYWA DLA ZAMOCOWAŃ INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYLACJI



### ZAWIESIE LINKOWE **L-FIX Z GWINTEM**

Do mocowania w kotwach wbijanych, zaciskach nośnych, płytach gwintowanych MEFA STEX

- » Lina z drutu stalowego ocynkowanego
- » Dane dotyczące obciążenia ze współczynnikiem bezpieczeństwa 5:1
- » Zestaw zawiera linę stalową oraz blokadę

\* inne długości liny na zapytanie

Nazwa produktu	Gwint	Średnica liny [mm]	Długość gwintu [mm]	Długość* [m]	Dopuszczalne obciążenie [kN]	Waga [kg/szt.]	Opak. [szt.]	Nr katalogowy
Zawiesie linkowe L-FIX	M8	2,5	40	3	0,82	0,121	10	05985782



### ZAWIESIE LINKOWE **L-FIX PĘTLA**

Do owijania wokół konstrukcji nośnych wykonanych ze stali, drewna lub betonu

- » Lina z drutu stalowego ocynkowanego
- » Dane dotyczące obciążenia ze współczynnikiem bezpieczeństwa 5:1
- » Zestaw zawiera linę stalową oraz blokadę

\* inne długości liny na zapytanie

Nazwa produktu	Średnica liny [mm]	Długość* [m]	Dopuszczalne obciążenie [kN]	Waga [kg/szt.]	Opak. [szt.]	Nr katalogowy
Zawiesie linkowe L-FIX pętla	1,5	3	0,32	0,041	10	05985770
Zawiesie linkowe L-FIX pętla	2,5	3	0,82	0,092	10	05985774

**Uwaga:** system L-Fix powinien być stosowany tylko dla obciążeń statycznych!

# ZAWIESIA LINKOWE L-FIX



## BLOKADA LINKI STALOWEJ L-FIX

- » Możliwość tworzenia szybkich zamocowań bez potrzeby użycia narzędzi
- » Elastyczna i bezstopniowa regulacja
- » Szczególnie korzystne w przypadku zamocowań do konstrukcji pochylonych

\* może być stosowany również dla liny stalowej - 1,5 mm

Nazwa produktu	Dopuszczalne obciążenie [kN]	Waga [kg/szt.]	Opakowanie [szt.]	Nr katalogowy
L-FIX blokada linki stalowej 1,5 mm	0,32	0,008	50	05985762
L-FIX blokada linki stalowej 2,5 mm	0,82	0,018	50	05985763



## ZAWIESIE LINKOWE L-FIX BĘBEN

Do tworzenia lin o dowolnych długościach

- » Lina z drutu stalowego ocynkowanego
- » Długość 150 m
- » Dane dotyczące obciążenia ze współczynnikiem bezpieczeństwa 5:1

Nazwa produktu	Średnica liny [mm]	Długość [m]	Dopuszczalne obciążenie [kN]	Waga [kg/szt.]	Opakowanie [szt.]	Nr katalogowy
Zawiesie linkowe L-FIX bęben	1,5	150	0,32	1,520	1	05985764
Zawiesie linkowe L-FIX bęben	2,5	150	0,82	3,940	1	05985765



## NOŻYCE L-FIX DO CIĘCIA LIN

Do łatwego cięcia lin ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej o grubości 3 mm

- » Brak rozwarstwiania się końcówek liny po przecięciu
- » Wymaga użycia niewielkiej siły
- » Ergonomiczny uchwyt i ułatwiająca pracę sprężyna rozwierająca
- » Specjalna blokada do zabezpieczenia podczas transportu


Nazwa produktu	Waga [kg/szt.]	Opakowanie [szt.]	Nr katalogowy
Nożyce L-FIX do cięcia lin	0,275	1	05985767

# ZAWIESIA LINKOWE **L-FIX**



## ZAWIESIA LINKOWE **L-FIX** - PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA





### JAK TO DZIAŁA?



Końcówkę linki przelóż przez otwór blokady, zwracając uwagę na kierunek strzałki.



Otwórz linkę wokół elementu, który ma zostać podwieszony i ponownie przelóż go przez drugi otwór blokady. Zrobione!



Naciskając mechanizm blokujący można łatwo i płynnie regulować.

